

# Vibro Flex 7400



**Kongskilde Vibro Flex 7400 je prepracovanou verziou podmietača Vibro Flex Grubbersu a slúži na zapracovanie strniška a prípravu sejby do mulča.**

Vibro Flex 7400 intenzívne spracúva hornú vrstvu lôžka bez toho, aby zmenil štruktúru podorničnej vrstvy pôdy. Výsledkom je plytké obrábanie s následným spevňovaním pôdy.

Kultiváciou pripravuje dobré podmienky na tlenie zvyškov slamy po žatve, ako aj optimálne podmienky pre klíčivosť povypadávaného obilja a buriny.

Kongskilde Vibro Flex 7400 sa dodáva v pracovných šírkach 3-4-5-6 a 7 m tak v nesených ako aj v ťahaných verziách, pričom prepravná šírka je 2,5 m a rám je vybavený bezpečnostným uzamknutím. V nesenom prevedení sa však dodávajú iba stroje s pracovnou šírkou do 6 m.

Vibračné pružinové radličky sú rozmiestnené v 4 radoch v rovnakej vzájomnej vzdialenosti s odstupom 23 cm, aby sa zabránilo zanášaniam pri

veľkých nečistotách. Podľa zvoleného typu prstových radličiek je pracovná hĺbka 10 až 25 cm. Prstové a radlicové varianty sú k dispozícii aj pre prevedenie Vibro Flex 7400 a zabezpečujú intenzívne premiešanie pôdy do hĺbky 5 až 15 cm.

Ťažký zadný prúťový valec s veľkým priemerom sa postará o opätovné utuženie a tým o optimálne tlenie pôdy. Zadný valec v kombinácii

s prednými kolesami (na želanie) slúži na precízne nastavenie presnej pracovnej hĺbky.

Systém tlakového odpruženia pracovných sekcií sa prispôbuje nerovnostiam terénu.

S Vibro Flexom 7400 môžeme pred radličkovou sekciou pôdu obrobiť aj radom podmietačích diskov s nezávislým odpružením, upevneným na prednej časti, pričom zadný rad diskov slúži k zarovnávaniu brázdy po radličkách. Toto jednoradové diskové podmietačie sa však dodáva iba pre ťahané verzie.

Typ	VF 7425	VF 7430	VF 7440	VF 7450	VF 7460	VF 7470
Pracovný zber v m	2,5	3	4	5	6	7
Prepravná šírka m	2,5	3	2,5	2,5	2,5	2,5
Sklopný rám	nie	nie	ano	ano	ano	ano
Vzdialenosť radličiek	23	23	23	23	23	23
Počet prstov	11	13	17	21	25	29
Nesené prevedenie	ano	ano	ano	ano	ano	nie
Ťahané prevedenie	nie	nie	ano	ano	ano	ano
Potrebná ťažná sila v K	80	80	120	160	200	230



BIOLIFE, s.r.o., Matúškovská cesta 884, 924 01 Galanta  
tel.: 031/782 62 84-5, fax: 031/782 62 86  
e-mail: biolife@stonline.sk, <http://www.biolife.sk>